



CEMEX POLSKA sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 212
02-486 Warszawa

Zakład Cementownia Rudniki
Ul. Mstowska 10
42-240 Rudniki

10
1487-CPD-057-01

PN-EN 13043

Kruszywo wypełniające do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu (**Mączka wapienna**)

Uziarnienie:			
Sito 2 mm	wymagane 100%		-
Sito 0,125 mm	wymagane od 85 do 100%	Zakres deklarowany [%]	85 - 95
Sito 0,063 mm	wymagane od 70 do 100 %	Zakres deklarowany [%]	75 - 85
Gęstość ziarn [Mg/m³] pf		Wartość deklarowana	2,6 – 2,8
Szkodliwe pyły (Błękit metylenowy) M_{BF}		Kategoria	M_{BF}10
Pierścień i kula Δ_{RAB}		Kategoria	Δ_{RAB} 8/16
Rozpuszczalność w wodzie WS		Kategoria	WS₁₀
Gęstość nasypowa w stanie luźnym w nafcie [Mg/m³]		Wartość deklarowana	0,4 – 0,5
Zawartość węgla wapnia [%] CC		Kategoria	CC₉₀
Zawartość wody [%]		Wartość deklarowana	< 1
Puste przestrzenie suchego, zagęszczonego wypełniacza [%] V		Kategoria	V_{28/38}
Liczba bitumiczna [BN]		Wartość deklarowana	BN₂₄

Data aktualizacji: 04-02-2011